CARACTERISTICI SI EXEMPLE DE COMPLETARE

BATERII : SL ; TL ; TLH ; TLM

dimensiune : D exemple dimensiuni: 1/2AA, AA, C, D, 2D 1/10 D, 1/6D
tensiunea nominala : 3.6 V
Capacitatea nominala : 19 Ah
Curentul nominal 4 mA:
Curentul maxim de descarcare : 340 mA
Capabilitatea de puls de curent : 600 mA

PULSES PLUS

HLC-uri hipercapacitoare folosite pentru cresterea performantelor si a duratei de viata a bateriilor.

tensiunea nominala : 3.6 V/ 3.9V
Capacitatea nominala: 250 As(70mAh)@3.67 V / 380As (105 mAh)@ 3.9V
Curentul nominal : 50 mA
Curentul maxim de descarcare : 750 mA
Capabilitatea de puls de curent : 3000 mA
Tensiunea maxima de incarcare : 3.95 V
Curentul maxim de incarcare : 50 mA

TLP pachete prefabricate de baterii + hipercapacitoare

Tensiunea nominala : 3,6 V
Capacitatea nominala : 2.4 Ah
Curentul nominal : 2 mA
Pulsul maxim de 1s la 3v : 3A
Durata maxima a pulsului @0.125A la 2.8 V : 1000 s

TLI baterii reincarcabile

Tensiunea nominala : 4 V
Capacitatea nominala : 25 mAh
Curentul de descarcare maxim nominal : 160 mA
Capabilitatea de puls de curent : 400 mA
Tensiunea finala de descarcare : 2,5V
Tensiunea maxima de incarcare : 4,1V
Curentul maxim de incarcare : 8 mA (–20 °C ... +50 °C)
1,6mA (–40 °C ... +85 °C)
Energia nominala maxima : 0,09Wh

Datele se gasesc in PDF-uri.
La descriere se pot adauga performantele si terminalele posibile